

2L 三轴行星式真空搅拌机 MSK-SFM-2L



MSK-SFM-2L 是一款三轴行星式真空搅拌机，配有一个 2L 的搅拌罐，PLC 触摸屏控制面板。这种真空搅拌机采用独特的三轴搅拌设计，确保复杂的材料在真空环境下无泡混合，并保持极高的混料均匀性。搅拌罐上有观察窗口，可更好地监测搅拌过程。MSK-SFM-2L 特备适合制备 LiCoO_3 , LiFePO_4 ，和陶瓷浆料，达到比较好的分散性和均匀性。

技术参数

型号	标准版本 MSK-SFM-2L 浆料粘度 $\leq 9000\text{cps}$	高速版本 MSK-SFM-2L-A 浆料粘度 $\leq 5000\text{cps}$
搅拌浆转速&功率	搅拌：0 ~ 112 RPM, 750W 分散：0 ~ 3354 RPM, 750W 浆料粘度：100 - 9000 mPa·s (cps)	搅拌：0 ~ 125 RPM, 200W 分散：0 ~ 6500 RPM, 200W 浆料粘度：100 - 5000 mPa·s (cps)

尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 970mm × 840mm × 1050mm (W × D × H) • 搅拌罐: Φ 180mm × 135mm H 	<ul style="list-style-type: none"> • 460mm × 760mm × 980mm (W × D × H) • 搅拌罐: Φ 180mm × 135mm H 
功率	2KW (需要 20A 空气开关)	1KW (需要 20A 空气开关)
工作电压	208 - 240V AC, 50/60HZ, 单相	
搅拌罐垂直移动距离	130mm, 手动	
搅拌桨	3 轴行星搅拌 2 个搅拌桨 1 个分散桨 1 个刮壁桨	
		
真空泵 (可选)	可选双级旋片机械泵, 对搅拌罐抽真空	
循环水冷机 (可选)	可选购循环水冷机, 搅拌浆料时对搅拌罐冷却, 确保浆料粘度稳定 	
PLC 控制面板	触摸屏控制面板 	
净重	350kg	
质保	一年质保期, 终生维护	

